



Betoneira



Capacidade do tambor: 400L
Capacidade de mistura: 260L
Nº aprox. de ciclos: 12/Hora
Produção horária aprox.: 4,1 m³
Rotação do tambor: 26 Rpm
Potência do motor: 2 CV IV Pólos
Modelo: Rental CS 400 Litros

www.nasulocacoes.com.br



Pistola Finca Pino



Regulagem de potência
Utiliza cartucho magazinado calibre .27
Menor recuo
Baixo nível de ruído
Segurança: só dispara se estiver comprimida
Peso : 2,5kg

www.nasulocacoes.com.br



Vibrador de Imersão Rental



Motor: Elétrico
Potência: 2 HP
Rotação de Trabalho: 2.850 RPM
Acoplamento: Universal
Peso: 15 Kg
Dimensões (C x L x A): 42 x 26 x 27 cm

www.nasulocacoes.com.br



Compactador de Solo



Potência: 4 cv
Massa de Operação: 75 kg
Força de Impacto: 14 kN
Capacidade do tanque de combustível: 3,0 litros
Distância do golpe: 40-86 mm
Comprimento: 750 mm
Largura: 430 mm
Altura: 103 mm
Peso Bruto: 87 kg
Tamanho da Sapata: 330 mm x 285 mm

www.nasulocacoes.com.br



Placa Vibratória



Potência do motor 5,5 hp
Velocidade de vibração 5800 rpm
Profundidade de compactação 30 cm
Capacidade do tanque 3,6 litros
Peso 88 - 107 kg

www.nasulocacoes.com.br



Parafusadeira



Bateria: 20V MAX Li-Ion
Torque Máximo: 65Nm
Velocidade sem Carga 0-550 / 0-1750RPM
Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13mm)
Capacidade Madeira: 25mm
Capacidade Aço: 13mm
Capacidade Concreto: 6,5mm

www.nasulocacoes.com.br



Vibrador de Concreto



Potência nominal absorvida 2,200W
Vibrações de frequência nominal 15,000 v.p.m.
Amplitude 4,3 mm
Peso 5,5 kg
Variantes de mangueira: 3,5 m com 35 mm de diâmetro
Frequência elétrica 50, 60 Hz

www.nasulocacoes.com.br



Motor Vibrador a Gasolina



Potência do motor: 5,5HP - 4 tempos
Rotações por minuto: 3600RPM
Base de fixação: Fixa
Comprimento: 730mm
Largura: 435mm
Altura: 490mm

www.nasulocacoes.com.br



Lixadeira Orbital



Tensão: 220V
Potência: 180W
Oscilações por minuto: 12.000
Diâmetro da base: 93 x 185mm
Dimensões (C x L x A): 214 x 92 x 147mm
Peso: 1,3kg

www.nasulocacoes.com.br



Lixadeira de Teto



Tensão: 220V
Potência do Motor: 750W
Velocidade: Variável
Rotação: 1000 - 1850RPM
Diâmetro da Lixa: 225
Peso líquido: 6Kg
Peso Bruto: 7Kg

www.nasulocacoes.com.br





Cortadora de Piso



Diâmetro disco: 450mm
 Diâmetro furo: 25,4mm
 Rotação máxima do disco: 2700RPM
 Profundidade de corte: 0 a 100mm
 Potência do motor: 13HP 4T
 Tanque de combustível: 6,5L
 Capacidade tanque d'água: 30L
 Peso: 125kg
 Dimensões: 1350x520x1060mm

www.nasulocacoes.com.br



Bomba Mangote



Rotação: 3600rpm
 Diâmetro de saída: 2Pol.
 Vazão máxima: 28,7m³/h
 Altura manométrica: 15MCA
 Comprimento do mangote: 5 metros

www.nasulocacoes.com.br



Motor Bomba



Partida: Manual
 Tipo de combustível: Gasolina
 Diâmetro de rotores: 130mm
 Sucção máxima: 6m
 Vazão máxima: 96 m³/h
 Altura manométrica máxima: 30 MCA

www.nasulocacoes.com.br



Alisadora de Concreto



Motor: SPET SPX160 - 4 Tempos
 Combustível: Gasolina
 Capacidade de Combustível: 3,5 Litros
 Potência: 5,5 HP
 Diâmetro de Trabalho: 914 mm
 Dimensões das Lâminas: 340 x 150 mm
 Rotação de Trabalho: 50 a 100 RPM
 Acessórios Incluídos: Quatro (4) lâminas de acabamento
 Peso: 92 Kg
 Dimensões (C x L x A): 175 x 95 x 60 cm

www.nasulocacoes.com.br



Talha Elétrica



Capacidade De Elevação: 600kg/1200kg
 Potência: 2200w
 Peso Bruto: 29 Kg
 Capacidade do tanque 3,6 litros
 Peso Líquido: 28,6 Kg
 Comprimento Do Cabo De Aço: 12m

www.nasulocacoes.com.br



Guincho de Coluna



Capacidade: 200 / 300 Kg
 Capacidade: 200 Kg
 Altura De Elevação: 30 M
 Altura De Elevação Máxima: 80 M
 Velocidade De Elevação: 25 M/Min
 Diâmetro Do Cabo De Aço: 5 Mm
 Comprimento Do Cabo Da Botoleira: 3 M
 Motor: Monofásico
 Potência: 1,25 cv

www.nasulocacoes.com.br



Serra Tico Tico



Tensão Elétrica: 220 v
 Peso (kg): 2,22
 Potência (w): 450
 Profundidade (cm): 8,5
 Capacidade de Corte em Madeira: 65
 Rotação (rpm): 800-3.000
 Altura (cm): 26

www.nasulocacoes.com.br



Enceradeira de Industrial



Escova: 500mm
 Motor elétrico: 1 HP
 Capacidade operacional: 3200 m2
 Altura: 30,00 cm
 Largura: 50,00 cm
 Comprimento: 110,00 cm

www.nasulocacoes.com.br



Andaime Tubular



Descrição: Quadro tubular de 1,5 m x 1,0 m
 Altura: 1,0 m
 Largura: 1,50 m
 Peso: 12,32 kg
 Acabamento Pintura Epóxi
 Uso: Trabalho em Altura na Construção Civil

www.nasulocacoes.com.br



Serra Mármore



Potência : 1.300W
 Capacidade máxima de corte : 32mm
 Diâmetro do Disco : 110mm
 Diâmetro do furo : 25mm
 Rotações por minuto : 13.000
 Peso : 2,9kg

www.nasulocacoes.com.br



Plaina



Potência nominal absorvida: 700 W
 Largura de aplainamento: 82 mm
 Profundidade de corte: 0 - 2,6 mm
 Peso: 2,7 kg
 Profundidade do rebalço ajustável: 0 - 9 mm
 Nº de rotações em vazão: 16.500 r.p.m.
 Tensão: 220v

www.nasulocacoes.com.br



Maquina de Solda



Faixa de corrente(A): 10-200A
 Voltagem: 220 ±10% V
 Tensão Nominal de Saída
 Peso: 8,9 kg
 40 % / 200A / 25V / SMAW
 40 % / 200A / 18V / GTAW
 Proteção: IP-68

www.nasulocacoes.com.br



Perfurador de Solo



Motor: 2 tempos
Potência: 2,5 HP (1,9 Kw)
Cilindrada: 52 CC
Rotação máxima do motor: 11.000 RPM
Rotação na lenta: 3.200 RPM
Relação de redução: 30:1:50
Broca: 80 x 20 cm
Combustível: gasolina com óleo 2 tempos - proporção: 25:1

www.nasulocacoes.com.br



Trado Manual



Altura: 1,25m
Diâmetro do furo: 300mm
Peso: 6kg
1 Cavadeira 12 Pol com Cabo
Aço inoxidável
Extensores 12 pol

www.nasulocacoes.com.br



Esmerilhadeira



Potência: 2.200 watts
Diâmetro do disco: 230 mm
Rotação por mim: 6.600 rpm
Eixo: M14

www.nasulocacoes.com.br



Lixadeira



Potência: 2.200W
Rotações: 6.600rpm
Eixo: M14
Capacidade discos de Corte, Desbaste e Diamantado: 9" (230mm)
Dimensões (C x L x A): 473 x 249 x 140mm
Tensão: 220V
Peso: 5,8kg

www.nasulocacoes.com.br



Martelete 30 Kilos



Tensão: 220V
Potência: 2000W
Energia de impacto: 62 J
Número máx. de impactos: 1000 l.p.m.
Peso: 29,5 kg
Encaixe para acessório: 28 mm sextavado interior
Cinzelamento
Valor de emissão de vibrações ah: 8,5 m/s²
Incerteza k: 1,5 m/s²

www.nasulocacoes.com.br



Martelete 16 Kilos



Potência absorvida: 1.750 w
Energia de impacto: 41 J
Número máx. de impactos: 1.300 l. P. M
Peso sem cabo: 17,9 kg
Comprimento: 760 mm
Largura: 255 mm
Encaixe para acessório: 28 mm sextavado interior
Valor de emissão de vibrações ah: 13 m/s²
Incerteza k: 2 m/s²

www.nasulocacoes.com.br



Martelete 11 Kilos



Potência: 1500W
SDS Max
Resistência de impacto de: 25J
Sistema vario lock para 12 posições de cinzelado
Peso: 10,1 kg
Dimensões da ferramenta (comprimento): 570 mm
Dimensões da ferramenta (altura): 270 mm
Valor de emissão de vibrações ah: 8,5 m/s²
Número máx. de impactos: 900 - 1.800 l.p.m.

www.nasulocacoes.com.br



Martelete 5 Kilos



Dados de desempenho Energia de impacto 7,5 J
Potência nominal absorvida 1.100 w
Dimensões da ferramenta (comprimento) 460 mm
Suporte da ferramenta sds max
Número máx. de impactos 2.900 l. P. M
Peso 5,7 kg
Dimensões da ferramenta (largura) 103 mm
Dimensões da ferramenta (altura) 235 mm
Valor de emissão de vibrações ah 12 m/s²

www.nasulocacoes.com.br



Talha Manual



Capacidade de suspensão 2000 kgf
Altura de elevação 5m
Esforço necessário máximo 457 N
Número de correntes de carga: 1
Tipo de corrente: elo
Peso: 22kg
Dimensões (CxLxA): 108x142x444 mm

www.nasulocacoes.com.br



Misturador Argamassa



Potência: 1600W
Velocidade 1: 180-400RPM / min
Velocidade 2: 300-700RPM / Min
Volume Máximo da Mistura: 140LL
Diâmetro x Comprimento da pá: 135x590
Peso Líquido: 7Kg
Dimensões da Embalagem: 620x320x225mm

www.nasulocacoes.com.br



Alicate Hidráulico



Capacidade do alicate crimpador: 10 mm² a 300 mm²
Tipo de crimpagem: hexagonal
Força de crimpagem: 10 tf
Curso do pistão: 22 mm
Matrizes: 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm² e 300 mm²

www.nasulocacoes.com.br



Bomba de Recalque



Potência: 1,5 e 3,0CV
Tensão: 220/380V - Trifásica
Rotação: 3500 RPM
Grau de Proteção: IP21
Rotor 155mm ØK3
Polegadas: 2" - 3" - 4"

www.nasulocacoes.com.br



Bomba Analger



Vazão máxima: 2.300 litros/hora
 Altura manométrica máxima: 70m (elevação)
 Bombeamento de água limpa
 Resistência a umidade: IP58
 Isolação das bobinas: Classe H
 Proteção contra choque elétrico: Classe II
 Dimensões: 290 x 165 mm - saída 1 polegadas

www.nasulocacoes.com.br



Carrinho Gaiola



Dimensões: 800 x 600 x 600 mm
 Capacidade de carga: 350 kg
 Peso: 40 kg
 Rodas com rolamento de esfera e pneu e câmara 350 x 8

www.nasulocacoes.com.br



Caçamba Içamento



Capacidade: 50 litros
 Dimensões: 530 x 420mm
 Material: Aço
 Peso: 7,7 Kg

www.nasulocacoes.com.br



Betoneira 150 Litros



Potência do motor: 1/2HP
 Tensão: 220V
 Capacidade do tambor: 150 litros
 Capacidade de mistura: 90 litros
 Rotação do motor: 1720RPM
 Rotação do tambor: 288RPM

www.nasulocacoes.com.br



Perfuratriz



Potência: 3.800W
 Voltagem: 220V
 Velocidade: 760 Rpm
 Capacidade de Corte: até 200mm de diâmetro
 Peso da Máquina: 20 Kg (sem a Coroa de Corte)
 Peso Total da Embalagem: 22 Kg
 Niple de água (Plug)
 Parafusos de Nivelamento
 Parafuso Para Fixação de Laje a Laje
OBS: NÃO ACOMPANHA BROCA

www.nasulocacoes.com.br



Serra Circular de 7"



Capacidade de corte 45° (mm): 45
 Capacidade de corte 90° (mm): 63,5
 Diâmetro do disco (mm) 185
 Diâmetro do disco (polegadas): 7.1/4
 Potência (W): 1800
 Profundidade de corte (mm): 63,5
 Rotação máxima (rpm): 5800
 Uso indicado: Madeira
 Peso: 4.80 Kg

www.nasulocacoes.com.br



Serra Circular "9"



Capacidade de corte 45° (mm): 60
 Diâmetro do disco (mm): 234,95
 Diâmetro do disco (polegadas): 9.1/4
 Potência (W): 2090
 Profundidade de corte (mm): 85
 Rotação máxima (rpm): 4100
 Uso Indicado: Madeira
 Peso: 7.00 kg
 Tensão: 220 V

www.nasulocacoes.com.br



Compressor de Ar



Deslocamento teórico: 10 pés³/min - 230 l/min
 Potência: 2,0 hpi / 1,5 kw
 Mínima: 100 lbf/psi (6,89 bar)
 Máxima: 140 lbf/psi (9,65 bar)
 RPM da unidade compressor: 1.350 rpm
 Volume do reservatório: 100 Litros
 Volume de óleo: 400 ml
 Peso Líquido (kg): 75,50
 Potência do motor: 2 HP

www.nasulocacoes.com.br



Mini Grua TM500



Capacidade de Elevação 500 kg
 Velocidade de Elevação 23 m/min
 Altura de Elevação 60 m
 Ângulo de Giro 360°
 Comprimento da Lança 1,5 m
 Cabo de Aço 1/4 AP Galvanizado
 Motor freio 3CV
 Trifásico 220/380
 Fabricação conforme as normas NR12 e NR18

www.nasulocacoes.com.br



Transpalete Manual



Composição principal: aço carbono
 Tipo da roda: tandem (roda simples)
 Material da roda: poliuretano
 Posição do operador: em pé, andando
 Capacidade de carga: 2.500kg
 Largura externa do garfo: 680mm
 Corredor operacional: 1.790mm
 Carro Hidráulico

www.nasulocacoes.com.br



Lavadora de Alta Pressão



Modelo: HD6/15 MAXI 220v
 Comprimento da mangueira (m): 10
 Potência (W): 3400
 Pressão máxima (bar): 150
 Pressão máxima (lbs): 2175
 Tipo de uso da lavadora: Profissional
 Peso: 52,00 kg
 Profundidade: 70,90 cm
 Altura: 100,00 cm

www.nasulocacoes.com.br



Roldana P/ Construção Civil



Tamanho: Nº 16
 Medida Peça: 28mm x 160mm
 Carga de Resistência: 100 kg
 Peso Unitário: 1,14

www.nasulocacoes.com.br



Corta Vergalhão



Polegadas: 36"
 Diâmetro da barra (aço maciço) 16mm
 Diâmetro da barra (aço maciço) 11mm
 Peso: 5,78 kg
 Profundidade: 92,80 cm
 Altura: 3,80 cm
 Largura: 18,99 cm



Serra de Bancada



Diâmetro do disco: 350mm
 Diâmetro do flange: 120 mm
 Diâmetro do eixo do motor: 30 mm
 Altura máxima de corte: 90 mm
 Dimensões da mesa: LxCxH - 770 x 930 x 860 mm
 Peso da mesa com motor: 90 kg
 Peso da mesa sem motor: 50 kg

www.nasulocacoes.com.br



Roçadeira



Motor MTD 2 tempos a combustão
 Potência: 1,7 hp / 1,25 KW
 Cilindrada: 43CC
 Rotação do motor: 9.000 rpm
 Capacidade do tanque de combustível: 1l
 Lâmina de 3 pontas: 255mm
 Peso 7,5 kg

www.nasulocacoes.com.br



Aspirador de Pó



Capacidade do Tanque (LITRO)
 Dimensões do Produto LxAxP (mm) 540 x 850 x 550
 Peso Bruto (kg) 24,5
 Peso Líquido (kg) 20,8
 Potência (W) 2.000

www.nasulocacoes.com.br



Bomba Submersa



Bomba Submersa Lameira para Água e Lama
 Interruptor: Boia flutuante
 Potência da Bomba d'Água em Watts: 2200 W
 Potência da Bomba d'Água em Cavalos: 3 CV
 Vazão Máxima: 800 L/m
 Temos com saída: 2" - 3" - 4" POLEGADAS
 Altura Máxima de elevação: 17 m
 Submersão Máxima: 5 m
 Tensão Elétrica: 220V
 Peso: 34,5 Kg

www.nasulocacoes.com.br



Martelete SDS-PLUS 2,7J



Peso (kg) 2,80
 Potência 820 W
 Velocidade 0 - 1.300 rpm
 Impactos por Minuto 0 - 5.100 gpm
 Energia de Impacto 2,7 J
 Tipo de Encaixe SDS-Plus
 Voltagem 220 V

www.nasulocacoes.com.br



Lavadora de Alta Pressão



Marca Karcher
 Potência (W): 3300
 Pressão máxima 150 bar
 Pressão de trabalho (lbs): 2175
 Vazão: 600 l/h
 Peso: 30,00 kg
 Altura: 43,00 cm
 Tipo de uso da lavadora: Profissional
 Vazão de água (l/min): 10

www.nasulocacoes.com.br



Lavadora de Alta Pressão



Marca Karcher
 Tensão (Fase/V/Hz) 1 / 220 / 60
 Vazão de Água (l/h) 500
 Pressão no trabalho (PSI/bar) 2100 / 145
 Potência (KW) 2,2
 Peso: 21,49 kg
 Altura: 45,00 cm
 Tipo de uso da lavadora: Profissional Leve
 Vazão de água (l/min): 8,33

www.nasulocacoes.com.br



Escada Extensiva 2x14



Suporta até 150 Kg
 Alcance até 7,01 metros
 Material: Alumínio
 Peso: 15,39 Kilogramas
 Comprimento 4,21 Metros
 Largura 71,00 Centímetros
 Altura 14,00 Centímetros

www.nasulocacoes.com.br



Gerador de Energia



Potência do motor (Lítros): 15HP
 Potência máxima: 9,0KVA
 Potência nominal: 6,5KVA
 Tensão de voltagem: 220V
 Fases: Trifásico
 Sistema de partida: Elétrica / Manual
 Capacidade do tanque: 25 litros
 Autonomia aprox.: 8 Horas
 Regulador aut. voltagem: AVR

www.nasulocacoes.com.br



Perfuratriz Manual



IDEAL PARA CONCRETO / MÁRMORE / LAJE

Até: Ø160 MM
 Voltagem: 220V
 Capacidade para Serras: Ø160mm
 Potência: 3280W
 Rotações: 850 RPM
 Rosca de encaixe: M22

OBS: NÃO ACOMPANHAM SERRAS COPO QUE SÃO VENDIDAS SEPARADAMENTE



Politriz de Concreto

Tipo: Elétrica Monofásica - 4 Pinos
 Potência Nominal (CV)/KW/Rpm: 3,0 (2,2/1725)
 Tensão Nominal (V) X Freqüência (Hz): 230 X 60
 Corrente Nominal (A): 13,0
 Capacitor Partida (L/F/V): 300 / 250
 Capacitor Permanente (L/F/V): 60 / 450
 Grau de Proteção: IP 56
 Largura de Retificação (pol): 10"
 Quantidade de Abrasivos: 6 (não inclusos no Equipamento)
 Pressão de Retificação (lbs/kg): 77,0 / 34,9
 Pressão Sonora (dB(A)): 89,0
 Nível de Vibração (m/s²): 3,4
 Dimensões CxLxA (mm): 785 X 435 X 870
 Peso Bruto (KG): 71,0
 Peso Líquido (KG): 59,0



Hidrolavadora

Tipo: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar - Modelo GB
Potência Máxima (Cv/KW/Rpm): 15,0 (11,1/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm): 3,10/2500
Diâmetro X Curso (mm): 90 X 66
Combustível (L/tipo): 4,2 / Gasolina Comum
Pressão Máxima (lbs/Bar): 4000 (275)
Vazão (L/min): 15,1
Mangueira - Bitola (pol) X Compr. (m): 5/16" X 10
Bicos de Pressão (Tipos): 0°, 15°, 25°, 40° e Detergente
Injetor de Detergente: Sim, sem reservatório
Dimensões CxLxA (mm): 470 X 550 X 560
Peso Bruto (Kg): 61,0
Peso Líquido (Kg): 58,0



Serra Sabre

Golpes por minuto: 0 - 3.000
Velocidade variável (interruptor): sim
Encaixe rápido da serra: sim
Emissão de vibração: 1,50m/seg²
Incerteza da vibração: 1,50m/seg²
Nível de Ruído: 88,00dB(A)
Potência sonora: 99,00dB(A)
Incerteza (k) sonora: 3,00dB(A)
Dimensões (CxLxA): 447 x 97 x 176mm
Peso: 3,3kg



Politriz

Tensão: 220V
Potência: 1250W
Diâmetro do Disco: 180mm
Diâmetro rebolo tipo copo: 7 Pol. - 180mm
Diâmetro escova de aço: 7 Pol. - 180mm
Oscilações por carga: 750-3000
Eixo: M14
Prato diamantado: 180mm



Soprador de Folhas

Potência Máxima: 0,81 Kw / 1,1Hp
Cilindrada: 24,5 cm³
Tanque de combustível: 0,53 litros
Capacidade do tanque de óleo: 0,08 litros
Volume de ar: 537 m³/h
Velocidade da saída de ar: 230,4 km/h.
Peso: 4,40 kg



Furadeira de Impacto

Diâmetro de perfuração: 16mm
Perfuração em madeira: 25mm
Perfuração em aço: 12mm
Número de rotações em vazio: 0 - 3.250 r.p.m
Impactos por minuto: 0 - 48.500
Dimensões da ferramenta: comprimento 280mm; largura 70mm; altura 190mm
Peso: 1,8kg
Número máximo de impactos em vazio: 48.500/p.m
Torque nominal: 2,1Nm
Amplitude de aperto (min/máx): 1,5 - 13mm



Soprador Costal Gasolina

Soprador costal potente de fácil manobrabilidade.
80 minutos de uso contínuo.
Compacta e leve.
Eficiente motor 4 tempos com baixo nível de emissões.
Fácil partida, mesmo com deslocamento de 76 cc.



Serra mármore 7" - Makitã

Especificações Técnicas:
Potência: 1520 Watts
Rotação: 5000 rpm
Diâmetro Externo do Disco: 180 mm (7.1/8")
Diâmetro do Furo do Disco: 25 mm
Capacidade de Corte: 60 mm
Peso da máquina (aprox): 6,7 Kg



Parafusadeira Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 20V com 2 Baterias

Mandril: 1/2 Pol. - 13mm
Capacidade de perfuração Aço: 13mm
Capacidade de perfuração Madeira: 50mm
Bateria: 20V 3Ah
Carregador: 110V
Torque: 80Nm
Velocidade: 0-575 / 0-1.350 / 0-2.000rpm
Taxa de impacto por min.: 0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000imp



Cortadora Angular 305mm 2.400W - MAKITA-4112HS-220V

Potência: 2.400W
Rotação por minuto: 5.000
Capacidade de Corte: 100mm
Diâmetro do Disco: 305mm
Dimensões(C x L x A): 648 x 241 x 273mm
Peso: 10,3kg
Emissão de vibrações: 3,5m/s²
Incerteza K: 1,5m/s²

